

NovaJet DX1080

Impressora Ecosolvente ou Sublimática*
Excelente qualidade de imagem
Facilidade de operação.



Principais aplicações:

Com Tinta Eco-Solvente(*):
Banners, Ampliações, Faixas, Adesivos, Painéis,
Adesivação automotiva, BackLights, Decoração
de Ambientes, Rótulos.

Com Tinta Sublimática(**)(**):
Moda Praia, Cortinas, Painéis, Roupas Es-
portivas, Abadás, Estamparia Digital, Esto-
fados, Decorações de Ambientes, Cúpulas
de Abajour

| | | DADOS TÉCNICOS | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| MODELOS | Modelo 1602 DX1080 | | | | |
| Largura máxima de impressão | até 1,54m | | | | |
| Cabeças compatíveis | 2 DX 1080 | | | | |
| Dimensões embalado | 2,76C.x 0,79L.x 0,82A | | | | |
| Cores | 6 Cores (C, M, Y, K, Lc, Lm) | | | | |
| Tipos de tintas | Eco-solvente ou Sublimática* | | | | |
| Formatos das imagens | TIFF, JPG, EPS, PDF | | | | |
| Comunicação | USB 2.0 | | | | |
| Alimentação de mídia | Rolo a rolo ou Folha solta | | | | |
| Aquecimento | Buscar Informação | | | | |
| Voltagem | 220V 50/60hz +- 10% | | | | |
| Consumo de energia | 2900W | | | | |
| Ambiente | Temperatura 20 C - 28 C umidade 60%-70% | | | | |
| Modos de impressão homologado | 3 passes 720 x 1080 dpi | 4 passes 720 x 1440 dpi | 6 passes 720 x 2160 dpi | 8 passes 720 x 2880 dpi | |
| Peso bruto Líquido | 260Kg 190Kg | | | | |

*Esta escolha deve ser feita na aquisição.

**A impressora com tinta sublimática imprime em papel de transferência, em seguida este papel é colocado em uma prensa térmica ou em uma calandra, equipamentos opcionais não inclusos, junto com o material a base de poliéster. O aquecimento transfere e fixa a tinta no material.

Foto meramente ilustrativa

Estas informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.



akad.

11 3829 7700 | akad.com.br